

DÉTARTRANT DÉSOXYDANT



- Produit spécifique pour la dissolution de résidus inorganiques.
- Détartre sans générer de phénomènes de corrosion.
- Propriétés nettoyantes.



CONSEILS

Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles à l'acide comme le marbre.

DESCRIPTION

Les dépôts de calcaire sont responsables de désagréments de type : consommation excessive d'énergie car leur épaisseur gêne l'échange thermique ; corrosion des matériaux ; obturation de filtres, conduits, pompes, cuvettes ; réduction de la durée de vie et du fonctionnement des appareils ; aggravation des conditions d'hygiène des surfaces.

DESCAL SUPER est un produit spécifique pour la dissolution et l'élimination de résidus inorganiques comme les oxydes, le calcaire, la rouille sur les surfaces d'installations industrielles et les machines de l'industrie alimentaire et autres. Il permet de détartrer les matériaux comme l'acier, le fer, le cuivre, le laiton et l'aluminium. DESCAL SUPER non seulement détartré, mais présente des propriétés nettoyantes permettant d'éliminer les résidus gras qui gênaient la dissolution des dépôts calcaires. Il peut être utilisé, de façon plus générale, dans diverses structures de production pour détartrer les conduites, chaudières, évaporateurs, échangeurs de chaleur, radiateurs, chauffe-eau, systèmes de refroidissement, centrales thermiques, nettoyeurs à vapeur, etc.

DÉTARTRANT DÉSOXYDANT

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect	Liquide limpide
Coloris	Rouge
Odeur	Presque inodore
Poids spécifique	1.270 ± 0.01 g/ml
Solubilité dans l'eau	Complète à tout rapport
pH	< 2
Caractère chimique	Non ionique



POUVOIR MOUSSANT

Modéré

RÉFÉRENCE CONDITIONNEMENT

Bidon de 6 kg en carton de 2 - code produit seul - 016SUDE0006

MODE D'EMPLOI

Pour le lavage à la machine ou avec des appareils à cycles automatiques, utiliser des solutions à 1-5 %. Pour éliminer le calcaire sur les échangeurs de chaleur et chaudières, utiliser des solutions à 5-10 %. En cas d'utilisation d'une pompe et de bacs de collecte pour faire circuler la solution détartrante, ces éléments doivent être en matériaux supportant l'acide.

Lors de ces opérations, il est conseillé de prévoir des points d'évacuation des vapeurs qui risquent de se former. Le détartrage de surfaces en général peut être effectué manuellement en diluant le produit jusqu'à 50 %.

La température d'utilisation se situe entre la température ambiante et 50°C, tandis que le temps de contact dépend de l'importance de l'entartrage. L'opération terminée, rincer abondamment à l'eau et, si nécessaire, neutraliser avec un produit alcalin.

Le produit conserve toutes ses caractéristiques s'il est correctement stocké dans son emballage intact, à l'abri de la lumière et des sources de chaleur, dans un lieu frais et sec, à une température comprise entre 5°C et 35°C.