

CHLORHALTIGES ABFLUSSREINIGER



- Fähigkeit, alle organischen Substanzen zu entfernen.
- Hohe Dichte, erreicht den Ursprung des Problems.
- Bekämpft schlechte Gerüche.



EMPFEHLUNGEN

Da es ein hoch konzentriertes und ätzendes Produkt ist, muss man es mit Vorsicht verwenden: nicht mit anderen Produkten mischen oder zusammen verwenden. Bei Kontakt mit Säuren entsteht gefährliches Chlorgas. Es greift Aluminium und Zink leicht an.

BESCHREIBUNG

Fettige oder seifenhaltige Rückstände, Haare, Toilettenpapier und organische Abfälle sind oft die Ursache von Verstopfungen in den Abflüssen von Waschbecken, Duschen und Toiletten. DG7 ist ein zähflüssiges, stark alkalisches und chloraktives Gel. Es ist ideal für die vorbeugende Pflege von Abflüssen sowie für die Beseitigung von organischen Verstopfungen. Es entfernt Ablagerungen von Fett, Schlamm, organische Rückstände sowie verschiedene Arten von Abfällen, indem es sie auflöst. Dank seinem hohen spezifischen Gewicht gelangt das Gel schnell und direkt an die Verstopfung - sogar bei fast stehendem Wasser. Dort wirkt es direkt auf die Ursache der Verstopfung und gewährleistet so schnelle und sichere Ergebnisse.

CHLORHALTIGES ABFLUSSREINIGER

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	Klares zähflüssiges Gel
Farbe	Gelblich
Geruch	Chlor
Spezifisches Gewicht	1.170 ± 0.01 g/ml
Wasserlöslichkeit	Vollständig in jedem Verhältnis
Aktivchlor	4.7 ± 0.3%
Chemische Eigenschaft	Amphoter - kationisch
pH	>13
Wirksamkeit	6/8 Monate

pH 

SCHAUMKRAFT

Moderat

VERPACKUNG UND CODE

Kiste mit 12 1 Liter Flaschen - 016DG7D0012

GEBRAUCHSANWEISUNG

Als Abflussreiniger (auch bei fast stehendem Wasser): das reine Produkt direkt in den Abfluss schütten. 5 -10 Minuten einwirken lassen. Viel Wasser laufen lassen, wenn möglich warmes Wasser. Bei starker Verstopfung wiederholen.

Empfohlene Dosierung:

Waschbecken und Abflüsse von Duschen: 500 ml -

Toiletten: 500 -800 ml - große Abflüsse: 1.0 - 2.0 L

Vorbeugende Anwendung: einmal pro Woche 250 ml in den Abfluss schütten, um die Rohre sauber und funktionsfähig zu halten und schlechte Gerüche zu beseitigen.

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

Das Produkt behält seine Eigenschaften bei, wenn es korrekt in der unversehrten Verpackung, vor Licht und Wärmequellen geschützt, an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C gelagert wird.