

SILIKON-ANTISCHAUM



- Wirksam bei niedrigen Dosierungen.
- Chemisch inert und nicht gefährlich.
- Verändert die bakterielle Flora nicht.



EMPFEHLUNGEN

Das Produkt neigt zur Entmischung.
Vor Gebrauch schütteln.
Vor Frost schützen.

BESCHREIBUNG

Schaumbildung in Recycling-Tanks oder in der Nähe von Gebläsen und Pumpen kann zu mechanischen und optischen Problemen führen. Antischuma AL ist eine wässrige Emulsion eines aktivierten Siloxanpolymers.

Sein Wirkstoff ermöglicht es, das Schaumproblem in den meisten Fällen durch die Dosierung kleiner Mengen des Produkts zu lösen.

Antischuma AL ist zudem chemisch inert gegenüber der Umgebung, in der es angewendet wird, und hat keinen negativen Einfluss auf Bakterien und Enzyme.

SILIKON-ANTISCHAUM

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	Flüssige Emulsion
Farbe	Milchig Weiß
Geruch	Schwach, charakteristisch
Spezifisches Gewicht	1,00 ± 0.01 g/ml
Löslichkeit in Wasser	Dispergierbar



SCHAUMKRAFT

Keine

VERFÜGBARE VERPACKUNGEN

Kanister mit 5 Kg (in Kartons mit 2 Stück -
Art.-Nr. Einzel - 016ASCH0005

GEBRAUCHSANLEITUNG:

Das Produkt wird pur oder mit Wasser verdünnt verwendet, bis zu einem maximalen Verhältnis von 1: 5

Antischuma AL und seine Mischungen neigen dazu, sich im Laufe der Zeit und bei niedrigen Temperaturen zu trennen, so dass sie vor der Anwendung geschüttelt werden müssen.

Die besten Ergebnisse werden durch Sprühen mit einer Pumpe in Bereichen erzielt, in denen Schaumbildung auftritt.

Aufgrund der großen Vielfalt an Methoden und Anwendungsgebieten ist es nicht möglich, eine genaue Dosierung anzugeben, aber im Allgemeinen reichen 0,1 % aus, um den Schaum zu beseitigen.

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

Das Produkt behält seine Eigenschaften, wenn es in der ungeöffneten Verpackung vor Licht und Wärmequellen geschützt an einem kühlen, trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C gelagert wird.

VERWANDTE

Trigger-Sprühpumpe
011A210050

Zerstäuber für
alkalische Produkte 1L
01AA720025

