

## Disincrostante disossidante



- Prodotto specifico per la dissoluzione di residui inorganici.
- Permette la disincrostazione senza fenomeni corrosivi.
- Possiede proprietà detergenti.



### Descrizione

Gli accumuli di calcare procurano diversi inconvenienti, tra cui:  
spreco di energia poiché il loro spessore diminuisce lo scambio termico;  
corrosione di materiali;  
otturazione di filtri, tubazioni, pompe, vasche;  
accorciano la durata ed il funzionamento delle apparecchiature  
peggiorano le condizioni igieniche delle superfici.

DESCAL SUPER è un prodotto specifico per la dissoluzione ed asportazione di residui inorganici quali ossidi, calcare, ruggine dalle superfici d'impianti industriali e macchine del settore alimentare e non. Permette la disincrostazione su materiali quali acciaio, ferro, rame, ottone e alluminio.

Oltre al potere disincrostante, DESCAL SUPER possiede proprietà detergenti capaci di rimuovere residui grassi che ostacolerebbero la dissoluzione delle incrostazioni calcaree.

Può essere impiegato in modo più generale in varie realtà produttive dove si voglia disincrostare tubazioni, caldaie, evaporatori, scambiatori di calore, radiatori, scaldabagni, impianti di raffreddamento, centrali termali, idropulitrici ecc.

### Consigli

Non utilizzare su superfici sensibili all'acidità quali marmo.

## Disincrostante disossidante

### Caratteristiche chimico fisiche

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Aspetto</b>             | Liquido limpido           |
| <b>Colore</b>              | Rosso                     |
| <b>Odore</b>               | Quasi inodore             |
| <b>Peso specifico</b>      | 1.270 ± 0.01 g/ml         |
| <b>Solubilità in acqua</b> | Completa in ogni rapporto |
| <b>pH</b>                  | < 2                       |
| <b>Carattere chimico</b>   | Non ionico                |



### Potere schiumogeno

**Moderato**

### Confezionamenti disponibili

**Cartone da 4 taniche da 6 kg - 016SUDE0020**

### Modalità d'uso

Per il lavaggio in macchine o apparecchiature con cicli automatici utilizzare soluzioni all'1-5%.

Per disincrostante dal calcare scambiatori di calore e bollitori utilizzare soluzioni al 5-10%.

Se per far circolare la soluzione disincrostante si utilizza una pompa e contenitori di raccolta questi devono essere in materiale antiacido.

In queste operazioni è consigliabile prevedere la presenza di sfiati per i vapori che si possono formare.

Per disincrostante superfici in genere si può procedere con metodi manuali diluendo il prodotto fino ad un max del 50%.

La temperatura d'uso è compresa tra quella ambiente ed i 50°C, mentre il tempo di contatto dipende dalla quantità d'incrostazione. Terminata l'operazione risciacquare abbondantemente con acqua e se il caso lo richiede neutralizzare con un prodotto alcalino.

Rev. 01 Ed. 10/15