


Additivo brillantante per il risciacquo in lavastoviglie



- Prodotto specifico per l'asciugatura finale di stoviglie.
- Facilita il ritiro dell'acqua impedendo la formazione di aloni.



Descrizione

Secondo il piano di sanificazione HACCP, a seguito di ogni lavaggio eseguito con lavastoviglie è necessario prestare la massima attenzione al fine di non ricontaminare le stoviglie pulite con strofinacci sporchi e non disinfettati.

Per questo motivo è necessario utilizzare un prodotto specifico per l'asciugatura finale di stoviglie, piatti e bicchieri, che non renda necessario un ulteriore passaggio manuale.

BRILLMATIC TE consente l'asciugatura perfetta delle stoviglie facilitando il ritiro dell'acqua impedendo la formazione di aloni, macchie calcaree e striature bianche.

Agisce durante la fase di risciacquo garantendo stoviglie sempre splendenti e asciutte ridonando a piatti e bicchieri la loro naturale brillantezza.

Garantisce la massima igiene limitando la carica batterica per un risultato di lavaggio perfetto.

Ideale per il lavaggio meccanico delle stoviglie, soprattutto in macchine lavabicchieri.


Consigli

Per un risultato ottimale, l'impiego di BRILLMATIC TE deve seguire il corretto dosaggio indicato.

Additivo brillantante per il risciacquo in lavastoviglie

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Azzurro
Odore	Caratteristico debole
Peso specifico	0.985 ± 0.015 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	2.5 - 3
Carattere chimico	Non ionico



Potere schiumogeno

Basso

Confezionamenti disponibili

Cartone da 4 taniche da 5 Kg - 016BLMA5020

Tanica da 20 Kg - 016BLTETN20

Modalità d'uso

BRILLMATIC TE deve essere miscelato con l'acqua del risciacquo finale, con un dosaggio medio di 0.30 ml/L.

Nelle lavatazzine, dotate di un piccolo gruppo di dosaggio del brillantante è sufficiente far pescare il tubetto di aspirazione nella tanica del prodotto; altrimenti occorre riempire l'apposita vaschetta, seguendo le istruzioni d'uso della lavastoviglie. Nelle lavastoviglie di tipo industriale, per una resa ottimale è necessario installare l'apposito dosatore automatico, che garantisce la giusta erogazione.


Prodotti/Accessori correlati

Pompa NPR-1 per
brillantante
01AA750055

Stovilmatic plus lemon
016SPLE0024



Stovilmatic liquido te
016SOVS5020



Rev. 01 Ed. 10/15