

DETERGENTE A BASSA SCHIUMA PER PAVIMENTI E SUPERFICI IN GRES



- Rimuove con facilità ogni tipo di sporco, anche il più difficile.
- Formulazione a ridotto impatto ambientale.
- Particolarmente indicato per superfici in gres porcellanato.



CONSIGLI

Nei punti di maggior accumulo di sporco, lasciar agire il prodotto qualche secondo ed insistere maggiormente con l'azione meccanica della macchina lava-pavimenti.

Nei punti più stretti, non raggiungibili dalla macchina, è consigliato utilizzare i prodotti correlati.

GRES WHITENER GL è un efficace detergente per la pulizia di fondo di plastiche bianche, ad esempio arredo da giardino.

DESCRIZIONE

Il deposito di sporco su pavimentazioni molto trafficate, come grandi superfici commerciali e pavimentazioni industriali in genere, comporta spiacevoli conseguenze che minacciano sia l'immagine della struttura sia la sicurezza di clienti e operatori.

GRES WHITENER GL è un detergente a schiuma controllata ad elevato potere sgrassante specifico per la pulizia di pavimenti ed in particolare di superfici in gres porcellanato con l'ausilio di macchine lava-pavimenti.

La speciale formulazione, a straordinario potere sgrassante, assicura la rimozione di ogni tipo di sporco da qualsiasi pavimento, in particolare dalle superfici in gres antiscivolo, oltre a ripristinare l'aspetto originale di piastrelle ingrigite dal tempo grazie al suo eccezionale potere sbiancante.

Questo prodotto, diluito secondo le modalità d'uso, è ideale sia per la pulizia quotidiana che straordinaria assicurando il miglior risultato di pulizia.

DETERGENTE A BASSA SCHIUMA PER PAVIMENTI E SUPERFICI IN GRES

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Giallo fluorescente
Odore	Debole caratteristico
Peso specifico	1.290 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	> 13
Carattere chimico	Anionico - non ionico



POTERE SCHIUMOGENO

Basso

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 6 kg (in cartone da 2 pezzi) - cod. pdt. singolo - 016GWGL0006

MODALITÀ D'USO

PULIZIA GIORNALIERA DI PAVIMENTI

Diluire con acqua all' 1%-3%. Applicare con attrezzature indicate. A queste diluizioni il prodotto non necessita di risciacquo.

PULIZIA STRAORDINARIA

In presenza di sporco tenace o in caso di pulizie massive usare il prodotto diluito dal 5% al 10% con macchina lavasciuga o mono spazzola con disco marrone/verde; asportare con aspira liquidi e, infine, risciacquare.

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Carrello nick 50L con
manico verticale
01AA770678




Panno wet system micro
blue
01AA770670



Manico con foro
01AA770690



Telaio lock
01AA770672



Tubo idro per
riempimento secchi
01AA770689

